



德国茵文特 iV-Smart+新风

告别憋闷 畅享呼吸

iV-Smart+是德国茵文特（inVENTer®）新风Smart款的升级版。iV-Smart+采用最新的XENION风机，最大风量达58 m³/h，最小运行声音21dB(A)，紧凑的结构设计，无论新建建筑或已装修房屋均适用。

产品特点：

-  悄然运行 超静音 - iV-Smart+ 新风机运行声音在 21-39dB(A)，轻如呢喃，真正的安心睡眠。
-  恒温恒湿恒氧 享呼吸 - iV-Smart+内置高科技陶瓷热回收换热芯，高达93%的换热效率，使进风温度接近室内温度，定量通风，湿度也获得调节。
-  再见灰尘 乐清新 - iV-Smart+可选G3初效过滤网和PM2.5过滤网，阻挡空气污染和尘螨灰尘，打扫省心，呼吸放心！
-  快速安装 真easy - iV-Smart+墙式安装的设计，无须管道，不占空间，适合已装修房屋的新风改造。
-  维护简单 超省心 - iV-Smart+采模块化设计，所有部件均可分拆清洁，简单快速完成，避免二次通风污染。
-  节能运行 很经济 - iV-Smart+为inVENTer GmbH研发生产，耗电量仅1-3W，被广泛应用于被动节能房，365天24小时持续运转，家中常保清新。

德国原装进口 最放心 - inVENTer GmbH成立于1999年，创始人Peter Moser是陶瓷热回收新风应用的创始人，产品销售世界各地，电机质保5年，热交换芯质保30年！

（详见质量承诺条款）。



- ① iV-Smart+新风70秒送风70秒排风，持续循环换气。
- ② 设置对称的iV新风，气流循环更佳。



技术参数

墙体厚度 [mm]	270,或180 Ohio款
开孔尺寸[mm]	180
风量[m³/h]	8.5-29
排风量[m³/h]	17-58
运行噪音[dB (A)]	21-36
热回收效率[%]	87
输入电压[V DC]	6-16
耗电	1-3
降噪[dB]	38-49
能效等级	A+ / A

适用说明

适用场所	新建建筑或已装修房屋的新风改造
内风罩	典雅的Flair内风罩，内置可水洗G3过滤网，尺寸233x233 mm，白色RAL 9010
墙面开孔	Ø 160 mm x 495 / 745 m
热回收换热芯	高效陶瓷热回收换热芯，效率高达93%
节能风机	inVENTer® 最新XENION®往复式节能风机，70秒送风70秒排风
运行模式	热回收模式/单向通风模式
运行温度	内置温度传感器，能防止霜冻，建议运行温度bis -20 °C
DIBt-标准	GSZ III 57-1.51.3-68/16

配件

控制器		标配sMove s4控制器，单台控制器可连接1-4台 iV-Smart+新风机 sMove s8控制器可连接8台iV-Smart+新风机，MZ-One®控制器可连接16台iV-Smart+新风机（非标配）
过滤网		原装进口G3过滤网（可水洗）、PM2.5过滤网（一次性，建议雾霾天使用）
传感器		CO2-传感器CS1, 湿度传感器HYG12, 升级版MZ-One®控制器

质量承诺

德国原厂承诺：电子部件5年质量承诺，陶瓷热回收换热芯30年质量承诺。（详情请参阅inVENTer质量承诺说明）。

